



Topdresser

Trilo FS 1500

www.trilo.com



Trilo FS 1500 topdresser

De Trilo FS 1500 flexispread is ontworpen om een grote verscheidenheid aan materialen te kunnen strooien met behulp van zeer variabele strooi-instellingen. Hierdoor kunnen materialen gestrooid worden als fijn zand, nat leem, gravel, kleine schelpen en natuurlijk rubber voor kunstgras.

- Gemakkelijk te bedienen
- Eenvoudig in te stellen
- Zowel te gebruiken met zand als rubber strooisel
- Robuuste bouw
- Nette egale verdeling
- Lage bodemdruk
- Wielen voor de doseerwals

De specificaties van de Flexispread voldoen aan uw hoogste eisen. De machine is voorzien van grote doseer- strooirollen welke van een rubber laag zijn voorzien. Deze rollen zijn dusdanig instelbaar dat een verscheidenheid aan materialen gestrooid kan worden. De Flexispread wordt aangedreven door twee Hydro motoren welke ieder weer de borstel aandrijft en de menger in de bak. De draaisnelheid van de rollen en de afstand van de rollen bepalen de te strooien hoeveelheid materiaal.



Technische specificaties

- | | | | |
|----------------------|--------|------------------|---------------------------|
| • Werk breedte: | 150 cm | • Vermogen: | 20 Pk |
| • Transport breedte: | 185 cm | • Bakinhoud: | 400 liter |
| • Hoogte: | 115 cm | • Hydrauliek: | 1 EW met vrije retour |
| • Lengte: | 100 cm | • Aandrijving: | Hydraulisch min. 15 Liter |
| • Lengte getrokken: | 180 cm | • Hefinrichting: | Cat I - II |
| • Gewicht: | 180 Kg | • Banden: | 16 x 6.50 - 8 |

Opties:

- Bakvergroting met 200 liter.
- Trekboom om er een getrokken uitvoering van te maken.

Vanmac behoudt zich het recht maatveranderingen en/of wijzigingen door te voeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.



Vanmac
 Astronaut 40
 NL - 3824 MJ Amersfoort
 Tel.: (+31) (0)33 456 45 50
 Fax.: (+31) (0)33 456 44 33
 Internet: www.trilo.com