



Trilo SG 400

Zuigen, verticuteren en maaien.

www.trilo.com



Vertikuten en opzuigen in één gang



TRILO SG 400 met gotenveger en stof-suppressiekit



TRILO SG 400 Zuigwagen

De TRILO Zuigwagen SG400 is uw betrouwbare partner en pakt met gemak de meest zware taken aan. De machine is speciaal ontworpen voor het schoonmaken van open gebieden, zoals golfbanen, parken, sportvelden, evenemententerreinen met bladeren, zwerfvuil en gemaaid gras. De SG400 heeft een turbine met een hoge capaciteit, wat een hoge werksnelheid geeft met een werkbreedte van 1.5m of 1.7m. De gebalanceerde turbine en de dubbelwandige behuizing zorgen voor een slijtvaste, betrouwbare en bovenal een veilige werking. Het onderste deel van de behuizing bevat een inspectieluik. Een groot assortiment aan hulpmiddelen, zoals een verticuteerunit, een klepelmaaier, gootborstels en een 5+1meter lange handloop slang, maken de SG400 het hele jaar door geschikt voor veelzijdig gebruik.

De TRILO SG400 is een compacte machine met grote banden, waardoor de machine perfect geschikt is voor gebruik op plaatsen waar wendbaarheid en lage bodemdruk vereist is. Een relatief kleine tractor kan gebruikt worden om een efficiënte, compacte en economische combinatie met de machine te vormen. Om met het verzamelde materiaal in de 4m³ container om te gaan, beschikt de machine over een 2m hoog kipsysteem, zodat het verzamelde materiaal gelost kan worden in een vrachtwagen of container, waardoor de tijd van stilstand tot een minimum gereduceerd wordt.

De optionele dubbelwandige kap zorgt ervoor dat de luchtstroom aan de achterkant neerwaarts gaat. Tegelijkertijd wordt de lucht gefilterd door een grof filternet. Het grote voordeel hiervan is: vermindering van stofuitstoot, daarnaast wordt het geluidsniveau gereduceerd.

Technische specificaties

Werkbreedte:	1.50 m	PTO:	540 rpm
Hoogte:	2.05 m	Hydrauliek:	1x dubbelwerkend
Lengte:	4.50 m	Kiphoogte:	2.00 m
Breedte:	1.70 m	Container-inhoud:	4.00 m ³
Gewicht:	1300 kg	Benodigd vermogen:	> 31Kw/45 PK
Banden:	15 x 17	Turbine:	Ø 850 mm

Opties:

- 1.7 m brede flexibele verticuteer-as met 30 mm mesafstand en een 3 mm dik verticuteermes
- 1.7 m brede maai-as
- 1.7 m brede vaste verticuteer-as
- Brede banden (19 x 17)
- Zuigslang van Ø 200 mm x 5 m
- Stof-reductiekit
- Gootborstels



Vanmac
Astronaut 40
NL - 3824 MJ Amersfoort
Tel.: (+31) (0)33 456 45 50
Fax.: (+31) (0)33 456 44 33
Internet: www.trilo.com