



## Trilo VCMK 3

- Verticuteerders

[www.trilo.com](http://www.trilo.com)



## TRILO VCMK 3 flexibele VERTICUTEER

De Trilo VCMK 3 flexibele verticuteer is speciaal ontworpen voor fairways en geaccidenteerd terrein. De VCMK 3 is de oplossing voor uw vilt- en verstikkingsproblemen.

Enkele voordelen zijn:

- verwijderd vilt- ophoping
- zorgt voor verbeterde beluchting van de wortels
- betere opname van kunstmest
- snellere groei start in het voorjaar
- helpt ziekten en insectenplagen voorkomen
- reduceert irrigatiekosten doordat water beter opgenomen wordt in de wortelzones.

De natuurlijke groei van gras wordt belemmerd wanneer een viltlaag van mos, bladeren, dode wortels en grasmaaisel de wortels verstikken. Dit leidt tot verminderde weerstand tegen ziektes en grotere kwetsbaarheid tijdens het groeiproces.

De flexibele verticuteer unit VCMK 3 is zowel leverbaar als driepunt uitvoering als ook in combinatie met een Trilo zuigwagen. Deze verticuteer is bij uitstek geschikt voor glooiend terrein, onder andere fairways, maar ook sportvelden, parken en recreatie terreinen. De machine bestaat uit drie elementen die onafhankelijk van elkaar bewegen en daardoor flexibel zijn. De VCMK 3 kan moeiteloos door viltlagen tot 40 mm diep. Doordat de verticuteer messen 5 punten per omwenteling hebben, is een lange standtijd gegarandeerd. De werkdiepte kan traploos ingesteld worden door middel van draadspindels. Deze regelen de diepte instelling van het tastwiel en de glijlof ten opzichte van de verticut rotor. Door een special systeem kan een optimale gewichtsverdeling worden ingesteld waardoor onder alle omstandigheden kan worden gewerkt.



### Technische Specificaties:

VCMK 3 -170		VCMK 3 - 200	
Werkbreedte:	1.70 m	Werkbreedte:	2.00 m
Hoogte:	0.90 m	Hoogte:	0.90 m
Lengte:	1.24 m	Lengte:	1.24 m
Transportbreedte:	2.10 m	Transportbreedte:	2.40 m
Gewicht:	320 kg	Gewicht:	350 kg
Aftakas:	540 omw/min	Aftakas:	540 omw/min
Aantal messen:	52	Aantal messen:	60
Mes diameter:	Ø 270 mm	Mes diameter:	Ø 270 mm
Mesafstand:	30 mm	Mesafstand:	30 mm
Mesdikte:	3 mm	Mesdikte:	3 mm
Werkdiepte:	max. 40 mm	Werkdiepte:	max. 40 mm
Hefinrichting:	Cat. 1 & 2	Hefinrichting:	Cat. 1 & 2

### Opties:

- Mesafstand van 45 mm
- Mesdikte van 2 mm met tungsten tip



Vanmac  
Astronaut 40  
NL - 3824 MJ Amersfoort  
Tel.: (+31) (0)33 456 45 50  
Fax.: (+31) (0)33 456 44 33  
Internet: [www.trilo.com](http://www.trilo.com)